



## NOTAS :

1.- PARA LA INSTALACIÓN SE DEBERÁN SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE ENTREGA HILTI PARA ESTE TIPO DE HERRAMIENTAS Y SISTEMA DE FIJACIÓN

2.- ES RESPONSABILIDAD DEL DISEÑADOR/CONTRATISTA ASEGURAR QUE LA APLICACIÓN CUMPLE CON LOS DATOS TÉCNICOS ENTREGADOS POR HILTI PARA EL SISTEMA DE FIJACIÓN Y DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA.

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO
1	1	c/u	FIJACIÓN MEDIANTE CONECTOR ELÉCTRICO HILTI X-BT-ER W10/3 SN 4	
2	1	c/u	GOLILLA A PRESIÓN DX W10 P / X-BT-ER W10	
3	2	c/u	TUERCA HEX W10 DX / X-BT-ER W10	
4	1	c/u	MARTILLO DE DISPARO HILTI DX351 + DX CARTUCHO 6,5/11 M10 STD CAFÉ	
5	-	c/u	CONECTOR ELÉCTRICO AWG 2/0	
6	-	m	CAÑERÍA DE PROCESO BRIDADA □ CON ACCESORIO	
7	-	m	CABLE DE Cu BLANDO DESNUDO 2/0 AWG.	
8	1	c/u	JUNTA, NO ELECTRICA, PARA PROTECCION CATODICA	